

6. PARAMETRY TECHNICZNE PŁYTEK PVC

Badania i ocena zgodności została przeprowadzona zgodnie z EN 14041 wg Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 89/106/EHS (CPD – Construction Products Directive).

	Norma	płytki PVC Fortelock					
Linia		LIGHT	STANDARD	INVISIBLE	HOME DESIGN	BUSINESS DESIGN	SOLID DESIGN
Numery produktów		2050, 2060, 2080	2010, 2020, 2040	2030	2110	2120	2130
Zakres zastosowania		pomieszczenia komercyjne i mieszkalne, garaże, warsztaty	przemysł, magazyn y z dużym obciążeniem	pomieszczenia komercyjne i mieszkalne, garaże, warsztaty, przemysł, magazyny z dużym	mieszkania - pomieszczenia mieszkalne ze zwykłym zakresem eksploatacji, kl. 22 (EN 685)	pomieszczenia komercyjne -bardzo duże obciążenie, kl. 34 (EN 685) w przemyśle lekkim - duże obciążenie, kl. 43 (EN 685)	
Zewnętrzne wymiary płytki		510x510 mm		468x468 mm	472x472 mm		
Typ		płytki homogeniczne			płytki heterogeniczne		
Masa (+- 10%)*		1,4kg	2,2 kg	1,7kg	1,9 kg	2,1 kg	2,6kg
Warstwa ściernalna		PCW			Fatra DOMO	Fatra Novoflor Extra	Tarkett Premium Collection
Faktura powierzchni		skóra/diament/monety	skóra/diament/monety	skóra węża			
Warstwa wierzchnia		PCW				PUR	
Grubość		7 mm		6,7 mm	6,5 mm	6,5 mm	
Grubość warstwy ściernalnej	EN 429	7 mm		6,7 mm	0,2 mm	0,8 mm	2 mm
Stabilność wymiarowa *	BS EN 434	≤ 0,4 %					
Odporność chemiczna	EN 423	dobra					
Reakcja na ogień *	EN 13501 -1	B ₁ -s1					
Odporność na bakterie	EN ISO 846	odpowiada wymaganiom					
Twardość *	EN ISO 868	92±3 Shore A					
Deformacja po obciążeniu statycznym *	EN 433	< 0,1 mm					
Oddziaływanie kótek krzeseł	EN 425	odpowiada wymaganiom					
Odporność na ścieranie *	EN 660-2	T					
Właściwości przeciwpoślizgowe *	DIN EN 51130	R10			R10	R10	R9
Prostolinijność, prostopadłość, długość *	EN 24342	<=±0,20% długości nominalnej					
Jednolitość kolorów *		<±2ΔE*ab					
Jednolitość kolorów w sztucznym oświetleniu		>5 (bez uszkodzenia) (EN 20105)			≥ 6 (EN ISO 105 - B02)		
Barwy		więcej informacji na stronie www.fortelock.pl					
Gwarancja		Do 12 lat					
Liczba sztuk na 1 m ²		4		4,5 - 5,0			

* nie gwarantujemy dla płytek z materiałów wtórnych