

Regularne czyszczenie i konserwacja jest bardzo ważna dla zachowania wyglądu i utrzymania higieny, jak również w celu wydłużenia żywotności wszystkich wykładzin Fortelock.

Poniższe zalecenia dotyczące czyszczenia i konserwacji wykładzin podłogowych odnoszą się do stosowania środków marki Dr Schutz. Oparte są na wieloletnich doświadczeniach doświadczeniach

i uwzględniają aktualne trendy w zakresie czyszczenia. Koszty czyszczenia i jego częstotliwość zależna jest od obciążenia wykładziny i zakresu zanieczyszczenia. Ze względu na różne warunki, w których czyszczenie jest realizowane, zalecenia mają charakter wyłącznie doradczy.

⚠ UWAGA

Środki ochronne przeznaczone są do ochrony podłogi przed przenikaniem zabrudzeń i eliminują w ten sposób jej zanieczyszczenie. Np. w strefach wejścia do budynków w celu zatrzymania zanieczyszczeń służą tzw. strefy czyszczące. Strefy czyszczące ograniczają ilość zanieczyszczeń wnoszonych do budynku do minimum. Zalecana długość strefy wynosi min. 2 - 3 kroków. Niniejszy dokument zawiera także opis środków zapobiegawczych stosowanych podczas czyszczenia. W wypadku, gdy wymagane jest osiągnięcie maksymalnego współczynnika tarcia, można na podłogę nałożyć specjalny lakier antypoślizgowy.

10 GŁÓWNYCH ZASAD

1. **Używanie tarcz ściernych jest zabronione. W ten sposób wyeliminowane zostanie ryzyko uszkodzenia powierzchni (środki ścierne, rozpuszczalniki, itd.).**
2. **Używanie gumowych podkładek jest zabronione (na nogi krzesel lub innych mebli). Zamiast tego należy stosować podkładki z PCV albo polietylenu.**
3. **Regularne czyszczenie jest bardziej komfortowe i skuteczne niż okazjonalne czyszczenie dogłębne.**
4. **Należy używać zalecanych środków czystości.**
5. **Zawsze należy przestrzegać zalecenia producenta odpowiednich środków czystości, instrukcje zdrowotne i bezpieczeństwa.**
6. **W przypadku rotacyjnych maszyn do czyszczenia należy zawsze stosować miękkie szczotki (włosie <0,25 mm). Alternatywnym rozwiązaniem jest stosowanie maszyn wyposażonych w szczotki o parametrach ekwiwalentnych. Stosowanie szczotek z twardym włosiem nie jest zalecane.**
7. **Rozpuszczalniki mogą wyrządzić szkody na elastycznej wykładzinie podłogowej.**
8. **Ilość wnoszonych zabrudzeń można ograniczyć za pomocą mat czyszczących przed wejściem i stref czyszczących pod drzwiami budynku.**
9. **Stosowanie agresywnych środków (np. środków zawierających elementy ścierne, alkalia, środków zawierających dużą ilość organicznych rozpuszczalników i substancji odtłuszczających) do zwykłego czyszczenia nie jest zalecane.**
10. **Do czyszczenia i suszenia należy używać rotacyjnej maszyny, jeżeli jest do dyspozycji. Należy używać czystej wody i środka z neutralnym pH w słabym roztworze. W celu lepszego czyszczenia, zachowania wyglądu i wytrzymałości wykładziny zalecamy poniżej podane środki.**

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Treść instrukcji została opracowana przez reprezentantów podanych firm. Za wymienione środki czystości i pielęgnacji firma Fortemix, s.r.o. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności. W razie wątpliwości decydujące są instrukcje odpowiedniego producenta lub przedstawiciela.

Podczas stosowania wszelkich środków czyszczących i

konserwujących należy przestrzegać instrukcji ich producenta, ewentualnie zwrócić się z prośbą o informacje do konsultantów technicznych producenta.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów czyszczenia powierzchni PCV płytek DESIGN podane są w dokumentacji firm Fatra a.s. lub Tarkett. Poniżej podane artykuły zostały przejęte z powyższych instrukcji.