

INSTRUKCJA CZYSZCZENIA WYKŁADZINY PVC PO INSTALACJI ORAZ PO PRACACH REMONTOWO-BUDOWLANYCH

Warunek 6-miesięcznej gwarancji na trwałość nawierzchni.
Czynności te mogą być również pierwszym etapem uzyskania Wieloletniej Gwarancji na Nawierzchnię!

Uwaga: stosować, gdy podłoga wcześniej nie była myta produktami zawierającymi tzw. pielęgnaty, nabłyszczacze lub inne środki konserwujące określone na etykietach produktów do mycia hasłami „myje, pielęgnuje i nabłyszczają” lub „myje i pielęgnuje” itp.

1. Czyszczenie zasadnicze:

- a) **Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** rozcieńczyć w zimnej wodzie w stosunku 1:10 (do max. 1:5) zależnie od ilości zabrudzeń
- b) roztwór nanieść na podłogę przy pomocy nie odcisniętego mopa – zanurzyć mop w roztworze, nanieść na powierzchnie podłogi i pozostawić na podłodze ok. 10 min.
- c) po ok. 10 min. wyszorować powierzchnię podłogi używając zielony pad zamontowany przy pomocy trzymaka padów do jednotarczowej maszyny o 150 obr/min - powierzchnia wykładziny musi pozostawać mokra;
- d) czyszczenie ręczne przeprowadzić przy pomocy **ręcznego zestawu do czyszczenia** z zamontowanym zielonym elementem szorującym;
- e) usunąć zabrudzenie przy pomocy **odkurzacza do pracy na mokro z ekstrakcją**, aby prowadzić jednocześnie usuwanie zabrudzeń i płukanie powierzchni – działanie takie pozwoli dokładnie usunąć rozpuszczone zabrudzenia oraz zneutralizować powierzchnie podłogi
- f) jeżeli nie dysponujemy **odkurzaczem do pracy na mokro z ekstrakcją** zabrudzenia można usuwać mopem, należy jednak mieć na uwadze, aby jednocześnie prowadzić płukanie podłogi czystą wodą
- g) pozostawić do wyschnięcia
- h) po wyschnięciu, w zimnej wodzie rozcieńczyć **PU Środek do Codziennej Pielęgnacji** w stosunku 1:10 wlewając produktu do wody;
- i) zanurzyć **mop** w roztworze, lekko wycisnąć i nanieść preparat na powierzchnię całej podłogi powtarzając tę czynność;
- j) pozostawić do wyschnięcia.

2. Usuwanie plam:

- a) nanieść niewielką ilość odplamiacza **Elatex** na plamę;
- b) po kilku minutach usunąć plamę białą bawełnianą ściereczką lub białym ręcznikiem papierowym;
- c) odplamioną powierzchnię umyć czystą wodą.

Tak przygotowana i zabezpieczona podłoga otrzymuje półroczną (6 m-cy) Gwarancję na Nawierzchnię. Po upływie tego okresu stan posadzki powinien być poddany ocenie i uzgodnieniu dalszego sposobu jej użytkowania i czyszczenia.

Możliwe jest wówczas również podjęcie decyzji zmierzających do uzyskania przez Inwestora Wieloletniej Gwarancji na nawierzchnię zgodnie z jej warunkami określonymi w warunkach tej gwarancji.

Każda nowo zainstalowana posadzka zabezpieczona właściwym preparatem poliuretanowym może od razu uzyskać Wieloletnia Gwarancję na Nawierzchnię. Czynności jakie należy wykonać w takiej sytuacji opisane są w osobnej instrukcji, a ich wykonanie realizuje wyłącznie przeszkolony instalator posadzki.

Przydatne produkty:



Środek do
Czyszczenia
Zasadniczego R280



PU Środek do Codziennej
Pielęgnacji

Przydatne urządzenia:



Mop do mycia codziennego



Ręczny zestaw
do czyszczenia

OPIS PRODUKTÓW

- Środek do Czyszczenia Zasadniczego R280** – czyści bardzo duże zabrudzenia (w tym kleje montażowe) lecz nie usuwa powłoki zabezpieczającej; doskonale czyści płytki podłogowe.
 - pH = 8,5
 - wydajność 1 l = 250 do 1000 m²
 - produkt dostępny w opakowaniach 0,75 l i 10 l
 - sposób mycia: ręcznie lub maszynowo
- Pu – Środek do Codziennej Pielęgnacji** - do codziennego mycia wykładzin poliuretanowych, podłóg poliuretanowych i wykładzin zabezpieczonych poliuretanem. Produkt skomponowany na bazie poliuretanu, bardzo dobrze czyszczący podłogę z codziennego zabrudzenia. Jednocześnie pozostawiający film poliuretanowy, dodatkowo wzmacniający powierzchnię podłogi.
 - PH = 9,5
 - wydajność 1,00 l = 1000 m²
 - pojemność 0,750 l, index 07150750
 - produkt dostępny w opakowaniach 0,75 l i 10 l
 - sposób mycia: ręcznie lub maszynowo