

KARTA TECHNICZNA

ROYAL FLOOR Klej do wykładzin podłogowych

1. Opis produktu

ROYAL FLOOR Klej do wykładzin podłogowych jest gotowym do użycia klejem do wykładzin podłogowych: wykładziny dywanowe, wykładziny winylowe, linoleum, PCV.

2. Właściwości fizykochemiczne

Postać	pasta tiksotropowa
Gęstość	1,4-1,6 g/ml
Spoina	twarda elastyczna

3. Dane techniczne

Temperatura przechowywania	5-35°C
Temperatura stosowania	powyżej 10 °C
Czas schnięcia	1-2h (pełna wytrzymałość po 24 h)
Czas otwarty	20-30 min
Wydajność	ok. 350-600 g/m ²

4. Sposób użycia

Podłoże powinno być równe, czyste, suche oraz spójne.

W przypadku bardzo nasiąkliwych podłoży zagruntować powierzchnię preparatem głęboko penetrującym Royal Grunt.

Przed rozpoczęciem prac klej należy wymieszać.

Nakładać na powierzchnię, którą można wykleić w ciągu 20 minut pacą zębatą B1-B2.

Wykładzinę starannie ułożyć, po czym docisnąć wałkiem.

Zanieczyszczoną powierzchnię zmywać wilgotną gąbką lub szmatką. Narzędzia myć wodą zaraz po użyciu.

5. Pakowanie

Wiadro 8 kg	Karton	2 szt.	Paleta	90 szt.
Wiadro 16 kg	Karton	1 szt.	Paleta	55 szt.