

UŻYTKOWANIE I KONSERWCJA

Po montażu płyt na przygotowanej podbudowie zgodnie z zaleceniami, nawierzchnie wymyć gorącą wodą z środkiem odtłuszczającym. Zabrania się:

- wjeżdżania na nawierzchnie jakimikolwiek pojazdami mechanicznymi.
- użytkowania nawierzchni w obuwiu ze szpilkami metalowymi oraz z tworzyw sztucznych.
- nie zaleca się demontażu oraz ponownego montażu nawierzchni

Niewłaściwe użytkowanie może trwale uszkodzić nawierzchnie. W przypadku uszkodzenia nawierzchni lub gdy występują w niej braki należy wykonać wymianę uszkodzonych lub brakujących płytek na nowe

- Nawierzchnia z płyt SBR wymaga konserwacji minimum 2 razy do roku.
- Konserwacje należy wykonać z użyciem wody o ciśnieniu nie większym niż 0,05 MPA, w innym przypadku zabrudzona nawierzchnia będzie trudna do umycia i może to spowodować trwałą zmianę koloru.
- Miejsca trudne do wyczyszczenia należy umyć miękką gąbką z użyciem środków do czyszczenia naczyń.
- Zabrania się używania środków na bazie oleju, ponieważ nawierzchnia stanie się śliska i niebezpieczna do użytkowania.
- Zabrania się używania do czyszczenia nawierzchni, narzędzi o ostrych i twardych krawędziach.