Lino Primer

1. OPIS PRODUKTU

Produkt gruntujący do linoleum z otwartymi porami bez fabrycznego, trwałego wykończenia lakierem poliuretanowym oraz po usunięciu powłok zabezpieczających lub po szlifowaniu, przed nałożeniem powłok zabezpieczających z lakieru poliuretanowego firmy Dr. Schutz GmbH, lub powłok akrylowych firmy Dr. Schutz GmbH. Produkt jednoskładnikowy na bazie wody.
Wyłącznie do użytku profesjonalnego.

– Zmniejsza porowatość i zapewnia lepszą przyczepność aplikacji lakieru poliuretanowego lub powłok akrylowych.
– Dobrze penetrująca, elastyczna powłoka.
– Łatwy w użyciu.

2. APLIKACJA

Dokładnie wstrząsnąć. Nakładać równomiernie wałkiem Dr. Schutz Aquatop w temperaturze co najmniej 15°C na podłoże przygotowanej do aplikacji (patrz nasza instrukcja „Gruntowne czyszczenie wykładzin elastycznych"). Aplikację produktu wykonać nie wcześniej niż 12 godzin po wykonaniu GRUNTOWNEGO CZYSZCZENIA

Uwaga:

- Podłoże musi być odpowiednio przygotowane. Musi być dokładnie przyklejone do posadzki, wolne od pozostałości środków pielęgnacyjnych i luźnych warstw powłokowych oraz czyste, suche, wolne od oleju, wosku i kurzu.
- Po dokładnym oczyszczeniu i przeszlifowaniu linoleum, należy je dokładnie spłukać wodą, aby zapobiec zatykaniu porów.
- Temperatura podłogi i materiału nie może spaść poniżej +15°C podczas aplikacji i schnięcia. Idealne warunki to temperatura w zakresie 18–25°C.
- Zawsze zalecamy używanie nowych, suchych wałków malarskich. Utwardzone pozostałości powłoki można usunąć wyłącznie mechanicznie.
- Należy przestrzegać zasad technicznych.

3. WYDAJNOŚĆ

50 ml/m² (20 m²/l).

W przypadku szorstkich lub chłonnych powierzchni może być konieczne użycie większej ilości produktu.

4. CZAS SCHNIĘCIA

Można ostrożnie chodzić po powierzchni lub ponownie ją obrabiać po odparowaniu wody (1-3 godziny). Jeśli powierzchnia będzie schnąć dłużej niż 48 godzin przed ponownym nałożeniem, należy ją dokładnie zmatowić.
Ogólne wskazówki dotyczące suszenia i kolejności nakładania warstw

- Niskie temperatury, podwyższona wilgotność powietrza i słaba wentylacja mogą znacznie wydłużyć czas schnięcia.
- Aby przyspieszyć schnięcie i zmniejszyć zawilgocenie wykładziny, zalecamy użycie wentylatorów osuszających po godzinie od aplikacji produktu

Lino Primer

5. MAGAZYNOWANIE

Chronić przed mrozem. Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu, z dala od światła słonecznego. Okres przydatności do użycia w nieotwartych oryginalnych opakowaniach od daty produkcji: 12 miesięcy. Należy zwrócić uwagę na nadrukowaną datę produkcji.
Przechowywać poza zasięgiem dzieci.
W przypadku narażenia na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, przechowywania w zmiennych temperaturach i w otwartych pojemnikach mogą tworzyć się suche cząstki. Przed użyciem należy je przefiltrować przez sito.

6. SKŁAD

Składniki: woda / poliakrylan / kwasy krzemowe / dodatki / środki konserwujące. Zawiera masę poreakcyjną: 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować reakcję alergiczną.
Decopaint 2004/42/IIA(i)(140)140 / GISCODE W2+ (1-składnikowy impregnat na bazie wody, LZO < 5%, bez NMP) ADR/RID: Produkt nie jest niebezpieczny w rozumieniu przepisów transportowych.
CLP/GHS: brak obowiązku oznakowania.
Rozporządzenie w sprawie syntetycznych mikroplastików: Nie wylewać pozostałości ani wody po myciu do kanalizacji. Po użyciu oczyścić mechanicznie sprzęt roboczy (np. ściereczki); utwardzone pozostałości usuwać jako odpad stały.
Dalsze informacje na temat oznakowania i bezpiecznego postępowania można znaleźć w aktualnej Karcie Charakterystyki Substancji Niebezpiecznej. Nawet w przypadku stosowania produktów o niskim poziomie zanieczyszczeń należy przestrzegać standardowych środków bezpieczeństwa. Trzymać poza zasięgiem dzieci. Całkowicie opróżnione pojemniki można wyrzucić do odpadów domowych lub oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych.

7. UWAGI SPECJALNE

- Proszę zwrócić uwagę na wydrukowany numer partii. Stosować wyłącznie produkty o tym samym numerze partii w jednej warstwie. W przypadku różnych partii, przed użyciem należy je wymieszać w osobnym pojemniku.
- Wszystkie wskazania podano dla temperatury 23°C, 50% wilgotności względnej i 3-krotnej wymiany powietrza na godzinę. Aktualne warunki mogą się różnić i powodować różnice w wynikach.

8. INFORMACJE DODATKOWE

- Ogólne uwagi dotyczące stosowania produktów do pielęgnacji powierzchni Dr. Schutz.
- Karta charakterystyki dostępna na żądanie. www.dr-schutz.com / Cytowane materiały drukowane, a także niniejsza Informacja o Produkcie w zaktualizowanej formie, są dostępne na naszej stronie internetowej lub na żądanie pod adresem podanym poniżej.

Lino Primer

Dr. Schutz - We Care About Floors

Siedziba główna (international) Germany	Dr. Schutz GmbH Holbeinstraße 17 53175 Bonn Germany	phone +49 (228) 95352-40 fax +49 (228) 95352-46 email: export@dr-schutz.com www.dr-schutz.com
Polska	Dr. Schutz Polska sp. z o. o. Ul. Dekoracyjna 3. 65-722 Zielona Góra.	kontakt: Andrzej Zabiega mobil: +48 535500483 e-mail:andrzej.zabiega@dr-schutz.eu

Powyższe wskazówki dotyczące zastosowań technicznych zostały podane zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i najnowszym stanem techniki. Dlatego też, jeśli nasze produkty są używane ostrożnie, zgodnie z udzielonymi wskazówkami dotyczącymi ich stosowania, a także zgodnie z naszymi sugerowanymi procedurami dotyczącymi materiałów przeznaczonych do użytku z tymi produktami, nie wystąpią żadne uszkodzenia. Jednakże nasze produkty są używane poza naszą możliwą kontrolą i dlatego podlegają Państwa własnej odpowiedzialności, co nie zwalnia Państwa z obowiązku samodzielnego sprawdzenia, czy dostarczone przez nas produkty są odpowiednie do zamierzonego celu i procedury. Dlatego też nasze uwagi i porady nie są prawnie wiążące i nie mogą być wykorzystywane przeciwko nam jako podstawa odpowiedzialności - która obejmuje prawa i ochronę osób trzecich. Należy przestrzegać odpowiednich zaleceń, wytycznych i norm standardowych, a także uznanych zasad technicznych. Z chwilą publikacji niniejsza informacja o produkcie zastępuje i unieważnia wszelkie poprzednie wersje.