
[150V4] INSTRUKCJA CZYSZCZENIA

WYKŁADZINY PODŁOGOWE W PŁYTKACH ATTRACTION® / GTI MAX / CREATION 70 MEGACLIC / DESIGN TILES

Częstotliwość czyszczenia zależy od stopnia zabrudzenia i wilgotności w danym pomieszczeniu, a także od koloru i wzoru wykładziny podłogowej oraz używanych środków i technik czyszczenia. Skuteczny regulamin utrzymania czystości powinien uwzględniać te czynniki oraz określać odpowiednią częstotliwość sprzątania, narzędzia i metody dla poszczególnych pomieszczeń na terenie obiektu.

	Narzędzia	Detergenty	Metody czyszczenia
Pierwsze czyszczenie po instalacji lub okresowe czyszczenie gruntowne			
Zamiatanie	 Szczotka	Detergent zasadowy dedykowany do posadzek z PVC – pH od 9 do 11 zmieszany z wodą wg proporcji zalecanych przez producenta  Patrz tabela Ilość:  Patrz tabela	CZĘSTOTLIWOŚĆ: Przed rozpoczęciem eksploatacji a następnie wg potrzeby • Zamiatanie • Nanieść niewielką ilość roztworu czyszczącego za pomocą automatu czyszcząco-zbierającego (ssanie ma być wyłączone), pozostawić detergent do zadziałania na brud na ok 2 minuty. Do czyszczenia używać czerwonego pada. • Czyścić zachodzącymi na siebie pasmami. • Usunąć pozostałości roztworu myjącego za pomocą ściągaczki w miejscach niedostępnych dla automatu czyszcząco-zbierającego. • Czyścić za pomocą automatu z jednoczesnym odsysaniem roztworu z posadzki. • Zneutralizować czyszczoną powierzchnię poprzez przemycie czystą wodą lub roztworem neutralnego detergentu do mycia bieżącego
Szorowanie	 Czerwony pad 3M lub jego odpowiednik  Szorowarka z odsysem  Ściągaczka		
Wykańczanie	 Wózek do sprzątania Aplikator detergentów Czerwony pad lub tarcza z melaminy Ściągaczka		
Pielęgnacja bieżąca			
Zamiatanie	 Szczotka	Detergent neutralny lub lekko zasadowy dedykowany do posadzek z PVC – pH od 7 do 9 zmieszany z wodą wg proporcji zalecanych przez producenta  Patrz tabela Ilość:  Patrz tabela	CZĘSTOTLIWOŚĆ: Codziennie • Zamiatanie • Czyścić posadzkę za pomocą automatu czyszcząco-zbierającego wyposażonego w czerwony pad na bieżąco odsysając roztwór roboczy z posadzki. Czyszczenie przeprowadzać zachodzącymi na siebie pasmami. • W miejscach niedostępnych dla szorowarki przeprowadzić sprzątanie używając płaskiego mopa z nakładką z mikrofibry
Szorowanie	 Czerwony pad 3M lub jego odpowiednik  Szorowarka z suszarką  Ściągaczka Linatex		
Wykańczanie	 Wózek do sprzątania Aplikator detergentów Ścierka z mikrofibry		

*Uwaga: **NIE UŻYWAĆ ZBYT DUŻEJ ILOŚCI WODY** – pozwoli to uniknąć jej wciekania w łączenia między płytkami.*

Dane teleadresowe producentów		
SZOROWARKI Z SUSZARKĄ		
TENNANT 500	NILFISK BA651	
KARCHER B60W	HAKO TB70	
WYKAŃCZANIE	Imop typ XL	
ŚRODKI CHEMICZNE	**DOZOWANIE / DETERGENTY**	
PRODUCENT	PIELĘGNACJA POCZĄTKOWA LUB GRUNTOWNA	PIELĘGNACJA BIEŻĄCA
ROCHEX	Roctonic Boosté (3%)	Roctonic Boosté (1%)
KIEHL	Dopomat Intenso (2%)	Dopomat I (0.3%)
ECOLAB	Neomat A (2-3%)	Magic Maxx (1%)
TANA	Tanex Trophy (10%)	Tanex Trophy (1-2%)
NILFISK	J25 Multi (10%)	Quick Fresh (3-5%)
KARCHER	RM 69 ASF (10%)	RM 69 ASF (0.5-1%)

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy kierować je do działu technicznego naszej firmy.

jpe • Październik 2025 r.

CZYSZCZENIE PŁYTEK GTI
PRAKTYCZNY PRZEWODNIK

PROFILAKTYKA

- Zalecamy używanie detergentów wyszczególnionych przez producenta wykładziny podłogowej.
- **Produkty należy rozcieńczać za pomocą systemu automatycznego** (zewnętrznego systemu rozcieńczającego, systemu rozcieńczającego wbudowanego w automatyczną szorowarkę do podłóg itp.)**, aby kontrolować zużycie i zminimalizować niebezpieczeństwa typowe dla manualnej pracy z detergentami.**
- **Stopień rozcieńczenia należy dobrać do warunków panujących na obiekcie** (stopnia zabrudzenia, twardości wody itd zachowując proporcje zalecane przez producenta)**.**
- Jeśli na podłodze pojawi się „tłustawa" warstewka pochodząca od resztek detergentu:
  - Sprawdź i w razie potrzeby zmniejsz ilość detergentu w roztworze
  - Wymyj podłogę wyłącznie wodą, aby usunąć z niej resztki detergentu.
- Należy przestrzegać instrukcji konserwacji automatycznych szorowarek do podłóg. Należy regularnie obracać gumy ściągaczek w listwie odsysowej automatu czyszczącego, **aby odsysał sprawnie ciecz i podłoga była od razu sucha.**
- Do usuwania gumy do żucia użyj **plastikowej łopatki** oraz preparatu KIEHL's ORANGE-PRO (lub sprayu do wymrażania).
- W przypadku punktowych/miejscowych zabrudzeń uporczywymi substancjami (np. farba itp.) zalecane detergenty są nieskuteczne, należy użyć odpowiedniego typu rozpuszczalnika, np. **benzyny lakierniczej**, uprzednio sprawdzając działanie środka na powierzchnię w mało widocznym miejscu.
- W przypadku rozlanych płynów (oleje, mydła itp.):

  - natychmiast zebrać chłonnym materiałem (ręcznikiem papierowym, trocinami itp.). Gdy materiał chłonny wchłonie płyn, należy go zebrać. W przypadku plam na bazie mydeł, należy plamę po wchłonięciu usunąć mechanicznie używając wody, aż ślady plamy (mydliny itp.) znikną.
- W przypadku zabrudzeń od produktów tłustych, należy spryskać je skoncentrowanym detergentem zasadowym przed przystąpieniem do sprzątania podłogi. Wyczyść brudną podłogę za pomocą szorowarki automatycznej, używając WODY Z DETERGENTEM. Powtórz tę procedurę (najpierw spryskanie detergentem, następnie sprzątanie maszyną) aż do całkowitego usunięcia tłustych śladów z powierzchni wykładziny. Następnie należy bezzwłocznie zneutralizować wyczyszczoną powierzchnię czystą wodą.
- **Wycieraczki przy wejściach do pomieszczeń w obiekcie ograniczają wnoszenie brudu, zanieczyszczeń mechanicznych i wilgoci, co pozwoli zmniejszyć częstotliwość mycia wykładziny, a także przedłużyć jej ładny wygląd. Skuteczna wycieraczka powinna liczyć co najmniej 7 metrów długości od wejścia oraz mieć trzy stopnie szorstkości/skuteczności (wycieraczka szorstka, umiarkowanie szorstka i na końcu gładka, idąc od wejścia w głąb pomieszczenia). Wycieraczki wyłapują brud wnoszony na obuwiu już od wejścia, zwłaszcza zabrudzenia mechaniczne, które mogłyby spowodować zarysowania i ślady od podeszew. Pozwoli to zachować estetyczny wygląd podłogi przez dłuższy okres.**

CZYNNOŚCI NIEZALECANE



- Bezwzględnie nie wolno używać **tarcz/padów ściernych** 3M w kolorze zielonym, brązowym, czarnym itp. ani tarcz diamentowych itp.
- W przypadku uporczywych plam lub resztek gumy do żucia **nie należy** ich szorować (gąbką do szorowania, gąbkami typu Scotch Brite, wełną stalową itp.) ani skrobać (nożami, drapakami, skrobakami do szyb)**.**
- Nie wolno używać nieodpowiednich rozpuszczalników, zwłaszcza o działaniu żrącym (np. acetonu)
- Nie wolno dopuścić do zamoknięcia podłogi, aby woda nie dostała się pod połączenia pióro-wpust.